




继电器、接触器和开关 > 继电器 > 信号继电器



端子电压额定值: 125 VAC

信号继电器线圈功率额定值（直流）: 450 mW

信号继电器安装类型: **印刷电路板**

信号继电器端子类型: PCB-THT

产品特性

产品类型特性

继电器类型	W11 继电器 V23101
继电器种类	W11 V23101 信号继电器
产品类型	继电器

电气特征

线圈功率额定值类	400 – 500 mW
驱动系统	直流
打开端子间绝缘初始电介质	750 Vrms
端子极限短时电流	1.25 A
端子与线圈间绝缘初始电介质	1000 Vrms
线圈/端子间绝缘初始电介质类	500 – 1000 V
功耗	450 mW
端子极限关合电流	1.25 A
线圈电阻	1280 Ω
端子极限连续电流	1.25 A
线圈类型	单稳态
端子极限断开电流	1.25 A
端子开关负载（最小值）	10mA @ .02V
线圈特性	敏感版本
端子电压额定值	125 VAC



信号继电器线圈功率额定值（直流）	450 mW
信号继电器线圈电压额定值	24 VDC
信号继电器端子开关电压（最大值）	125 VAC
信号继电器线圈励磁系统	单稳态、直流

主体特性

重量	4 g[.141 oz]
----	--------------

接触件特性

端子电镀材料	金
端子电流类	0 – 2 A
信号继电器端子类型	PCB-THT
信号继电器触点额定电流	1.25 A
信号继电器端子排列方式	1 Form C (CO)
端子材料	银钯合金
端子极数	1

端接特性

端接类型	通孔
------	----

机械附件

信号继电器安装类型	印刷电路板
-----------	-------

尺寸

宽度类（机械）	10 – 12 mm
宽度	10.4 mm[.409 in]
高度	11.5 mm[.453 in]
长度类（机械）	14 – 16 mm
长度	15.4 mm[.606 in]
高度类（机械）	11 – 12 mm

使用环境

环境温度（最大值）	85 °C[85 °F]
环境温度类	70 – 85°C
工组温度范围	-40 – 85 °C

操作/应用

性能类型	标准
------	----

包装特性



封装方法	Tube, 盒和管
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Axicom W11 Relay V23101](#)




信号继电器(61)

客户还购买了




TE 产品编号3-1419128-2
OJE-SS-106HM,000



TE 产品编号1776259-3
Bd Mt Screwless, 5.0mm Top Wir



TE 产品编号5211508-1
4 CIRC DIN RCPT GRND CLIP




TE 产品编号104074-5
25 SYSTEM 50 HDR SRRA SHRD



TE 产品编号1241152-7
7P HV100 REC. CON, SMD, GOLD, BLISTER




TE 产品编号2331396-1
DET SW6.5X3.9X6.0 TH VERT. NO AG TB



TE 产品编号1879269-1
RP 2A 22R1 0.1% 15PPM CUT LENGTH



TE 产品编号2176366-1
RQ 0603 432R 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号1624267-1
SL2 R022 1% TAPED

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1413012-1_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1413012-1_1.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1413012-1_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays

英文版本

产品规格

英文版本