



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



保护和应力消除附件类型: 导线罩

出线角度: 90° (直角)

应力消除: 带有

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: PA

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	导线罩
连接器系统	线到设备
Sealable	是

结构特性

Number of Positions	12
---------------------	----

主体特性

出线角度	90° (直角)
主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PA

机械附件

应力消除	带有
------	----

使用环境

工作温度 (最大值)	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F]
------------	---



	°F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	60
封装方法	Box

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2109220-2
.64/2.8 HYB 12P SLD PLUG ASM

客户还购买了



TE 产品编号1-1418939-6
高插针数接头



TE 产品编号1-1743184-4
MULTILOCK，连接器壳体



TE 产品编号1743765-1
040 MLC MK-I REC CONT



TE 产品编号936020-1
E-S MK-2(+) REC TML



TE 产品编号1743101-2
U-TURN COVER-LIF HYB CAP ASSY



TE 产品编号2109318-2
WIRE COVER FRT FOR HYB 8P PLUG ASM



TE 产品编号368947-1
SUPER WIRE SEAL YELLOW



TE 产品编号936945-1
WIRE SEAL FOR ABS 25P(2.4-3.2)

文档

产品图纸

WIRE COVER FOR OPU 5P PLUG ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2109265-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2109265-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2109265-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

2109265-2

Automotive Connector Caps & Covers, Wire Cover, Cable Exit Angle 90° (Right Angle), With, Black, PA, Wire-to-Device, 12 Position, Sealable

