



连接器 > 电源连接器 > 电源端子



电源端子类型: **螺纹套管插座**

Operating Voltage: **250 VAC**

端子接触部电镀材料: **金**

端子额定电流（最大值）: **60 A**

电路应用: **Power**

产品特性

产品类型特性

电源端子类型	螺纹套管插座
--------	--------

电气特征

压降	10 mV
连续电流额定值	60 A
Operating Voltage	250 VAC

接触件特性

Louvertac 带电镀材料	金
Louvertac 带材料	铍铜合金
Louvertac 带	带有
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	60 A
壳体內的端子定位力	不带
接合插针直径	4 mm[.157 in]
端子基材	黄铜
端子接合区域电镀材料厚度	.25 μm[10 μin]
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子方向	直式
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1 μm[40 μin]



机械附件

螺丝/孔螺纹尺寸	5/16-32
----------	---------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装方法	Package
封装数量	1

其他

重量	5.61 g[.18 oz]
----	----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 193837-2
PIN ASSY.,CRIMP, 4MM,10AWG

客户还购买了

TE 产品编号1-5102160-2
A/L UNIV HDR 64P RA

TE 产品编号1658614-3
15 POS HDF RCPT, AP, LEAD FREE

TE 产品编号YDTS26W17-08PNV001
PLUG ASSY

TE 产品编号1558666-9
T9GS1L14-110

TE 产品编号2-1393248-5
W33-S4B1Q-10=W33

TE 产品编号1058675-1
3684 2240 00

TE 产品编号2-1437661-8
TC6-03-PF=COVER w.o./HOLES

TE 产品编号1-830637-3
LGH-1L SGL MOLDED END LEAD

TE 产品编号1SNA105209R1400
M4/6

文档

产品图纸
SKT, 4MM, TSS, 5/16-32
英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_192447-8_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_192447-8_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_192447-8_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本