



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 缆到缆

Number of Positions: 8

Sealable: 否

连接器和端子端接到: 电线和电缆

端子额定电流（最大值）: 10 A, 25 A

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	插头
外壳类型	金属

结构特性

Number of Positions	8
电源位置数量	4
信号位置数量	4

电气特征

工作电压	630 VAC
------	---------

主体特性

环境保护	IP67
外壳电镀材料	电镀镍



外壳基材	锌合金
------	-----

圆形连接器绝缘材料类型	PBT GF
-------------	--------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	10 A, 25 A
-------------	------------

圆形连接器端子类型	插座
-----------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定类型	Speedtec（三头螺纹）
--------	----------------

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	23
-----------	----

定位监控	0°
------	----

尺寸

电缆直径范围	9.5 – 14.5 mm[.37 – .57 in]
--------	-----------------------------

使用环境

工作温度范围	-20 – 130 °C[-4 – 266 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
-------	------------

电路应用	电源和信号
------	-------

屏蔽	是
----	---

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

已批准的标准	UL
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
-------------------	---------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	
-----------------------------	--



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）

SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）

超过限值的SVHC：

Pb (3.5% in Component)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 BKA199M24420100000 923 EXTENSION, SPEEDTEC	 TE 产品编号 BGC110M11001116000 923 RECEPTACLE, ANGLED, ROTATABLE
---	--

客户还购买了

 TE 产品编号1670866-1 COVER,180	 TE 产品编号1-2141520-1 5POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED COD A	 TE 产品编号1418884-3 AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS	 TE 产品编号350783-1 12P UMNL CAP HSG
---	---	--	---





TE 产品编号350669-1
UMNL GRND PIN 20-14 PTPBR L/P



TE 产品编号172162-1
12 CIR UNIV M-N-L CAP



TE 产品编号2112323-1
SINGLE WIRE SEAL,MT 2,VT



TE 产品编号60-0001-011-000
CONTACT SOCKET 1 MM



TE 产品编号ESA202N00340500000
915 PLUG

TE 产品编号40-0986-000-000
623 INSULATION INSERT, 12-PIN

文档

产品图纸
923 PLUG, SPEEDTEC
英文版本

数据表/目录页
fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind
德语
923 Stecker, speedtec 8-polig BSTA078FR05420100000 DE/EN
德语
BSA078F05420100000
英文版本