



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 19

Sealable: 否

电路应用: Signal

连接器安装类型: Motor

产品特性

产品类型特性

|          |            |
|----------|------------|
| 产品类型     | 连接器        |
| 连接器系统    | 线到面板, 线到面板 |
| Sealable | 否          |
| 圆形连接器种类  | 母端         |
| 外壳类型     | 金属         |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 19 |
| 信号位置数量              | 19 |

电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 工作电压 | 63 VAC |
|------|--------|

主体特性

|        |      |
|--------|------|
| 环境保护   | IP67 |
| 外壳电镀材料 | 电镀镍  |
| 外壳基材   | 锌合金  |

|             |        |
|-------------|--------|
| 圆形连接器绝缘材料类型 | PBT GF |
|-------------|--------|

机械附件

|          |         |
|----------|---------|
| 接合固定类型   | 螺钉      |
| 面板安装特性类型 | 带安装孔的凸缘 |
| 连接器安装类型  | Motor   |

壳体特性

|           |    |
|-----------|----|
| 圆形连接器壳体尺寸 | 23 |
| 定位监控      | 0° |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作温度范围 | -20 – 130 °C[-4 – 266 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|       |            |
|-------|------------|
| 耐用性等级 | 500 Cycles |
| 电路应用  | Signal     |
| 屏蔽    | 是          |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 |
| 已批准的标准   | UL       |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                              |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                           |

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 ASA558N00730235000  
623 PLUG

客户还购买了

TE 产品编号642427-000  
242A312-12-03-0

TE 产品编号661269-000  
TXR21AB00-1605AI

TE 产品编号1617147-5  
JMGAP-26P = M39016/17-030P

TE 产品编号1617164-7  
JMACT-5XL = M28776/1-025L

TE 产品编号358279-000  
382C312-50-01-0

TE 产品编号ZPF0000000000007174  
983-ORS 08-98 PN

TE 产品编号1617807-5  
FC-335-SY8= RELAY, 3PST

TE 产品编号1617119-5  
J1MAW-18XP = M39016/7-021P

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_AEA560N00000200000\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_AEA560N00000200000\_A.3d\_igs.zip

AEA560NN00000200000

Standard Circular Connectors, Cable-to-Panel, 19 Position, Signal, Motor,  
Electrodeposited Nickel, Zinc Alloy, PBT GF, 19 Signal Position



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_AEA560N00000200000\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind

德语

[AEA560N00000200000](#)

英文版本