



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 线到面板, 线到面板

Sealable: 否

电路应用: Signal

连接器安装类型: Motor

外壳电镀材料: 蓝铬

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	否
圆形连接器种类	母端
外壳类型	金属

电气特征

工作电压	32 VAC
------	--------

主体特性

环境保护	IP67
外壳电镀材料	蓝铬
外壳基材	锌合金
圆形连接器绝缘材料类型	PBT GF

机械附件

接合固定类型	Speedtec（三头螺纹）
面板安装特性类型	带安装孔的凸缘



连接器安装类型	Motor
---------	-------

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	23
定位监控	未编码

使用环境

工作温度范围	-20 – 130 °C[-4 – 266 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
电路应用	Signal
屏蔽	是

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
已批准的标准	UL

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 ASA046N0085050A000
617 PLUG, SPEEDTEC



TE 产品编号 C0-0101-000-000
CRIMPING TOOL SMALL WITH POSITIONER




TE 产品编号 C0-0235-000-000
DIGITAL CRIMPING TOOL, SMALL

客户还购买了



TE 产品编号2272160-1
2POS, MCON 1.2 CB TAB 2p TL UNSEALED



TE 产品编号4-1564414-1
12POS,TAB 1.6X0.6,TAB HSG,ASSY



TE 产品编号1-6437630-5
FTD5904=LOCKING TOGGLE



TE 产品编号1-2842142-0
20P,2MM,BRK HDR,DRV,VT,SMD,0.1AU, TR W/CAP



TE 产品编号1-292303-4
Std USB Type A, R/A, T/H



TE 产品编号2150314-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-110F180F



TE 产品编号5-2176360-7
RQ 0402 1K65 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号PSA001N00420100000

文档

- CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_AGC047N0000051A000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_AGC047N0000051A000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_AGC047N0000051A000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



AGC047N0000051A000

英文版本

fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind

德语

617 Winkeldose, drehbar speedtec, 12-polig AEDC047NN0000051A000 DE-EN Kuka

德语

产品规格

德语

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本