




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **6**

中心线（间距）: **1.4 mm [.055 in]**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	6
行数	2

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	矩阵
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.05 μm[120.07 μin]
对接公端宽度	1.14 mm[.044 in]
对接公端厚度	1.1 mm[.043 in]
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子底板材料	镍



PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	3.05 μm[120.07 μin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	9 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.55 mm[.021 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	1.14 mm[.044 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装对准	不带
接合固定	不带
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	1.4 mm[.055 in]
壳体颜色	象牙色
外壳材料	PA 9T

尺寸

Row-to-Row Spacing	4.2 mm[.165 in]
--------------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-25 – 85 °C[-13 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

TE 产品编号 3-1775099-1 ATX PWR CONN 1 BDLK 6 POS	TE 产品编号 6-1775099-6 ATX PWR CONN 1 BDLK 6 POS	TE 产品编号 6-1775099-9 ATX PWR CONN 1 BDLK 14 POS,W/ CAP,T&R
--	--	--

该系列中的其他产品 | ATX Power

DVI 插座(3)	线对板接头和插座(32)
------------------	---------------------

客户还购买了




TE 产品编号1586041-8
8P VAL-U-LOK R/A HDR V2




TE 产品编号1-406541-1
MJ,INV,1X1,6PNL G,.100"ST,SN



TE 产品编号6-1734774-1
PCI EXP 3.1L 98 POS BLK 15u"



TE 产品编号1586038-8
8P VRT HDR VAL-U-LOK V0



TE 产品编号1-2324271-3
RIGHT SEGMENT LGA4189-4
SOCKETP4 FOR ODM



TE 产品编号1-2324271-4
LEFT SEGMENT LGA4189-4 SOCKET-
P4 FOR ODM



TE 产品编号1-2324271-7
RIGHT SEGMENT LGA4189-5
SOCKETP5 FOR ODM



TE 产品编号1-2324271-8
LEFT SEGMENT LGA4189-5 SOCKET-
P5 FOR ODM



TE 产品编号1-2340321-2
ASSY STRADDLE MOUNT 168P 076
SLIVER 2.0

文档

产品图纸

ATX PWR CONN 1 BDLK 6 POS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1775099-6_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1775099-6_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1775099-6_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本