




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: **插头**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **18**

中心线（间距）: **5.08 mm [.2 in]**

行数: **1**

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 电线保护      | 带有    |
| 块类型       | 堆叠插头  |
| 接线端子连接器类型 | 插头    |
| 连接器系统     | 线到板   |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 堆叠配置                | 侧面可堆叠 |
| Number of Positions | 18    |
| 行数                  | 1     |
| 电线进入角度              | 侧     |

电气特征

|           |         |
|-----------|---------|
| 额定电流（最大值） | 15 A    |
| 额定电压      | 300 VAC |

主体特性



|    |    |
|----|----|
| 联锁 | 带有 |
|----|----|

接触件特性

|             |      |
|-------------|------|
| 端子接触部电镀材料   | 锡    |
| 端子安装        | 通孔   |
| 端子基材        | 磷青铜  |
| 端子额定电流（最大值） | 15 A |

机械附件

|         |          |
|---------|----------|
| 接合角度    | 180°（侧面） |
| 无螺丝接线端子 | 否        |
| 安装角度    | 直角       |
| 螺钉尺寸    | M3       |
| 螺钉电镀材料  | 镍        |
| 螺钉材料    | 黄铜       |
| 螺钉凸缘    | 不带       |
| 连接器安装类型 | 板安装      |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 壳体颜色    | 黑色             |
| 外壳材料    | PA 66          |
| 中心线（间距） | 5.08 mm[.2 in] |

尺寸

|           |             |
|-----------|-------------|
| Wire Size | .05 – 3 mm² |
|-----------|-------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 230 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

识别标记

|      |    |
|------|----|
| 标记颜色 | 白色 |
|------|----|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 盒  |
| 封装数量 | 50 |



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                              |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件




TE 产品编号 1-282815-8  
TERMI-BLOK HEADER,ASSY90 18P.




TE 产品编号 1-282825-8  
TERMI-BLOK HEADER,ASSY 18P.5



TE 产品编号 1-284065-8  
TERMI-BLOK HDR 180, 5,08MM P.M



TE 产品编号 1-796636-8  
18POS 5.08MM CE VRT HDR,TRM BK



TE 产品编号 1-796638-8  
18POS 5.08MM CE R/A HDR,TRM BK



客户还购买了

TE 产品编号2-178216-2  
DYNAMIC D-3400 HDR H ASSY 11P

TE 产品编号900412-1  
PC I/O RETENTION LEG ASSY 80P

TE 产品编号2-2013519-0  
DYNAMIC D3900 H-HDR ASSY 10P Y TYPE-A

TE 产品编号1-2229803-2  
D3950 HDR 7/11POS 1ROW Y KEY TYPE-A

TE 产品编号3-2134249-3  
D3900S 7.5MM PITCH REC ASSY 3P BLACK Z

TE 产品编号3-5175475-5  
CHAMP 050 B/B REC V W/LEG 40P

TE 产品编号2-87025-5  
02 MODI CRMP S-I HSG SR .156CL

TE 产品编号2352424-1  
REC Contact 3 Series Reel, MMC-PB

文档

产品图纸

18 POS 5.08MM R/A PLUG,TRM BLK

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-796635-8\_H.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-796635-8\_H.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-796635-8\_H.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROSTYLE TERMINAL BLOCKS

英文版本

1-1773458-1\_EURO\_STYLE\_TERMINAL\_BLOCKS\_QRG

英文版本

产品规格

应用规格

1-796635-8

PCB Terminal Blocks, Plug, Wire-to-Board, 18 Position, 5.08mm [.2in] Centerline, 1 Row, Side Wire Entry Angle, 30 – 12AWG Wire Size



英文版本