



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 76

中心线（间距）: .64 mm [.025 in]

产品特性

产品类型特性

接地元件类型	接地母线
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

电源位置数量	2
行数	2
列数	38
可堆叠	否
信号位置数量	76
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	76



板对板配置	平行
电气特征	
介质耐压（最大值）	500 VAC
绝缘电阻	2 MΩ
阻抗	50 Ω
Operating Voltage	30 VAC
信号特征	
差分信号	是
数据速率	10 Gb/s
接触件特性	
端子布局	直插式
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 μm[149.9997 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	双梁, 双梁
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	11.5 A
端接特性	
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.54 mm[.021 in]
PCB 端接方法	表面贴装
机械附件	
PCB 安装对准类型	定位凸耳
接合固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
接合对准	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有



连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线（间距）	.64 mm[.025 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	哑光

尺寸

连接器长度	38.1 mm[1.499 in]
连接器高度	5.99 mm[.236 in]
连接器宽度	6.9 mm[.272 in]
Row-to-Row Spacing	5.79 mm[.228 in]
堆叠高度	2.5 mm, 6.6 mm, 9 mm, 10.92 mm, 17.96 mm, 18.75 mm, 20 mm, 22.86 mm[.9 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.8 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

已批准的标准	CSA 1195944, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
机构/标准	CSA, UL
UL 等级	已获认证

包装特性

封装数量	14
封装方法	Tube, 盒和管

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC









焊接工艺能力


回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 5767005-9 MICT,495PLUG,076,ASSY,.025,REC	 TE 产品编号 5767007-9 MICT,260PLUG,76,ASSY,.025,REC	 TE 产品编号 5767032-2 MICT,788PLUG,76,ASSY,.025,REC	 TE 产品编号 5767042-2 MICT,738PLUG,076,ASSY,.025,EXT
 TE 产品编号 5767056-2 MICT,260,PLUG,76,ASSY,PDNI	 TE 产品编号 1-5767017-2 MICT,900PLUG,76,ASSY,.025,REC	 TE 产品编号 1-5767032-6 MICT,788PLUG,76,ASSY,W VAC CAP	 TE 产品编号 2149084-9 MICT,PLG,076,ASY,.025 TAPE CAP
 TE 产品编号 5767006-2 MICT,R/APLUG,76,ASSY,.025,.062	 TE 产品编号 5767017-2 MICT,900PLUG,76,ASSY,.025,REC	 TE 产品编号 5767025-2 MICTOR .707 PLUG ASSY, 76 POS.	 TE 产品编号 5767039-2 MICTOR,RA PLUG,076,.093PCB,ASY




TE 产品编号 5767055-2
MICT,R/APLUG,ASSY,76,PDNI




TE 产品编号 5767057-2
MICT,495,PLUG,076,PDNI




TE 产品编号 5767082-2
MICT,495,PLUG,076,PDNI,BARBLES




TE 产品编号 5767111-2
MICT,PLG,076,ASY,.025 TAPE PKG




TE 产品编号 5767111-9
MICT,PLG,076,ASY,.025 TAPE CAP



TE 产品编号 5767116-2
MICT,260PLG,076,ASY,.025,AUPLT



TE 产品编号 5767117-2
MICT,260,PLG,076,ASY,.025,PDNI



TE 产品编号 5767118-2
MICT,PLG,076,ASY,.025,TAPE CAP


客户还购买了



TE 产品编号1-1470364-5
1.0MM W T B RECPT,15POSHOUSING




TE 产品编号1-2308345-4
FULL METAL HOODS SIZE 4 - 4 (RAW)



TE 产品编号100526-3
Z-PACK F.CODING KEY



TE 产品编号1-1735413-1
Assembly Slimline SATA Receptacle
7P+6P



TE 产品编号1-1734715-2
RJ45,Multiport 2x4,15u", Tray



TE 产品编号146131-4
10 MODII HDR DRST SFMNT B/A



TE 产品编号YDTS32F21NV0010000
DUST COVER ASSEM



TE 产品编号1-2176364-0
RQ 0402 5K76 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号1-2176378-2
RQ 0805 13R 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号1367710-1
assy guide frame x2 cast metal type 2

文档



产品图纸

MICTOR RECEPT ASSY, 76 POS.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-5767004-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-5767004-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-5767004-3_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MICTOR Interconnection System

英文版本

Fine Pitch Stacking Connectors - 0.635mm MICTOR Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本