



TE 内部编号 1337811-2
RF Cable Assemblies, SMA Plug, PVC, Cable Assembly Length 3.28
ft [1 m], Black, Operating Temperature Range -65 – 165 °C [85 – 329
°F], SMA Plug
[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 射频电缆组件



射频电缆组件连接器类型（A 端）：SMA 插头
绝缘套管材料：PVC
电缆组件长度：1 m [3.28 ft]
射频电缆组件颜色：黑色
工作温度范围：-65 – 165 °C [85 – 329 °F]

产品特性

产品类型特性

同轴电缆类型	174
产品类型	电缆组件
射频电缆组件连接器类型（A 端）	SMA 插头
射频电缆组件连接器类型（B 端）	SMA 插头
射频电缆组件类型	射频同轴电缆组件

结构特性

外接端数量	2
-------	---

电气特征

连接器阻抗	50 Ω
阻抗	50 Ω

主体特性

主体电镀	金
绝缘套管材料	PVC
射频电缆组件颜色	黑色

接触件特性

中心端子电镀	金
--------	---

使用环境

工作温度范围	-65 – 165 °C[85 – 329 °F]
--------	---------------------------



其他

电缆组件长度	1 m[3.28 ft]
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





TE 产品编号1-2176230-1
SMD 功率电阻器：3 瓦特，1% Tol



TE 产品编号ZPF000000000001251
097-0234-20



TE 产品编号1-1337480-0
SMB FM BHSkt 50Ohm Gold Pltd




TE 产品编号1-1478008-0
SMB R/A Plg PS 50Ohm Gold Pltd
RG174A/U,



TE 产品编号1-1478979-0
SMA STR PCB SKT GSS



TE 产品编号1-1478204-0
BNC Str PCB Skt 50Ohm Silver P



TE 产品编号1-1634000-0
MMCX Str Plg Hex 50Ohm Gold
RG174A/U, 18

文档

- 产品图纸
- 50 OHM COAX SMA STR PLUG ELB P
- 英文版本

- 使用说明书
- 使用说明书（美国）
- 英文版本