




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 12

中心线（间距）: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	12
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	12
行数	3

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	矩阵
------	----



多端子类型	不带
端子额定电流（最大值）	10 A, 12 A
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	插针
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 – .91 μm[30 – 36 μin]
底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子端接区域电镀厚度	2.54 μm[100 μin]

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.15 mm[.124 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	Positive Lock

壳体特性

中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙

尺寸

Row-to-Row Spacing	6.35 mm[.25 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
宽度	20.32 mm[.8 in]
长度	26.67 mm[1.05 in]

使用环境

--	--



工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

组件集成特性	不带
电路应用	Power

行业标准

CSA 等级	已认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
机构/标准号码	E28476
机构/标准	CSA, UL
UL 等级	获得认可
CSA 文件号	LR7189
经 VDE 测试	是

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	75

其他

适用于	与插头护套插接（使用插座端子）
-----	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 350735-1 12P UMNL PLUG HSG	 TE 产品编号 770022-1 12P UMNLI IN-LNE PLUG HSG KIT	 TE 产品编号 926681-3 12P UNIV.CAP HSG.	 TE 产品编号 1586854-1 12P UMNL CAP HSG, GW
 TE 产品编号 926681-1 UNIV.M-N-L.CAP HSG.	 TE 产品编号 1-350848-2 12P UMNL PLUG TEST ASSY 94VO	 TE 产品编号 1863006-1 12P UMNL CAP HSG	 TE 产品编号 643255-1 12P UMNL ASSY MOD HSG VO
 TE 产品编号 643428-2 12P UMNL HDR ASSY POL	 TE 产品编号 643428-3 12P UMNL HDR ASSY POL 94VO	 TE 产品编号 794727-1 12P UMNL CAP HSG NATL, BLACK	 TE 产品编号 2178620-1 UMNL 12 WAY CAP HOUSING
 TE 产品编号 2178621-1 UMNL 12 WAY CAP HOUSING	 TE 产品编号 350812-1 STR/REL CLAMP UMNL	 TE 产品编号 794279-1 12P UMNL INTERFACE SEAL	 TE 产品编号 640717-1 12P UMNL STR/REL



TE 产品编号 1-640723-0
12P UMNL STR/REL & INSRT NATL

TE 产品编号 794280-1
12P UMNL WIRE SEAL

TE 产品编号 1-350590-0
STR/REL CLAMP NATL

该系列中的其他产品 | Universal MATE-N-LOK

圆形电源连接器(2)

插入和拔出工具(4)

电源端子(207)

矩形护套和应力消除(35)

矩形电源连接器(725)

矩形连接器壳体(2)

矩形连接器密封件(26)

矩形连接器适配器(7)

矩形连接器锁定(4)

矩形连接器键控插头(3)

连接器端子(11)

客户还购买了


TE 产品编号1-207369-1
CPC RECEPT ASSY SIZE 17-28 LF

TE 产品编号1-5747299-6
15 RCPT SP/FMS SCRLK

TE 产品编号1-776231-5
AMPSEAL 接头

TE 产品编号1-207303-4
CPC RECPT ASSM SIZE 17-16






TE 产品编号87224-1
[01 MODII HDR SRST UNSHRD .100](#)



TE 产品编号1-87215-0
[02 MODII HDR DRST UNSHRD .100](#)



TE 产品编号1-1761606-6
[IDC LOW PRO HDR 60P VERT LG LA](#)



TE 产品编号1-1879208-2
[CPF 0402 30R 0.1% 25PPM 1K RL](#)

文档

产品图纸

[12P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_350713-4_M.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_350713-4_M.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_350713-4_M.3d_stp.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350713-4_U.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350713-4_U.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350713-4_U.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本



产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本