




X2

TE 内部编号 1367337-1

X2, X2, Connector, Cable-to-Board, 70 Position, .8mm [.031in]
Centerline, Printed Circuit Board, .5A Contact Current Rating (Max),
Signal, Board Mount

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 插拔式连接器和笼子 > X2



插拔式 I/O 产品类型: 连接器

连接器系统: 缆到板

Number of Positions: 70

中心线（间距）: .8 mm [.031 in]

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

系统	X2
连接器种类	母端
外形尺寸	X2
插拔式 I/O 产品类型	连接器
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	70
---------------------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子接触部电镀厚度	.38 μm[15 μin]
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	.5 A



端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

PCB 安装方式	双面（前部对前部）
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	LCP（液晶聚合物）
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	.8 mm[.031 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	卷
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1761394-1
DUST COVER, SFP, GANGED & STACKED

该系列中的其他产品 | X2



X2(8)

客户还购买了



TE 产品编号1367073-2
20 POS SMT CONN, SFP, 30AU



TE 产品编号7-5179180-3
0.8FH,R09H.5,080,30/Sn,TR,SC



TE 产品编号1-6450162-2
MBXL R/A RCPT 4P+12S



TE 产品编号1-1775059-1
SD CONN RVS PUSH-PUSH 30u" Au





TE 产品编号1-5767096-0
MICT,REC,114,ASY,.025,TAPE,CAP



TE 产品编号1410477-2
MULTI-GIG GD PIN KEY/ESD NI PL



TE 产品编号1367608-1
X2 GUIDE RAIL ASSY B TO B



TE 产品编号1367610-1
RAIL ASSY, GUIDE X2, BEZEL MT



TE 产品编号1367710-1
assy guide frame x2 cast metal type 2



TE 产品编号1367627-1
light pipe assy, 1x1 sfp

文档

产品图纸

70 POS PT CONNECTOR, X2, XENPAK, 15 AU

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1367337-1_G.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1367337-1_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1367337-1_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

1773408-1 Pluggable Input/Output Solutions catalog - X2 section

英文版本

1-1773717-7_PLUGGABLE_IO_QRG_CN

英文版本

1-1773717-8_PLUGGABLEIO_QRG_TCN

英文版本

1-1773717-9_HIGH_SPEED_IO_QRG_JA

英文版本



4-1773455-2 - Quick Reference Guide Pluggable I/O Solutions

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本