

YHV280-2PM-P-4MM-B

✓ 有效

TE 内部编号 YHV280-2PM-P-4MM-B
Housing for Female Terminals, Wire-to-Board / Wire-to-Device, 2
Position, 10.4mm [.409in] Centerline, Sealable, Orange, Signal
[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: **母端子护套**
对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]
连接器系统: **线到板, 线到设备**
Number of Positions: 2
中心线（间距）: 10.4 mm [.409 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到设备
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	端子上

结构特性

Number of Positions	2
行数	1

电气特征

Operating Voltage	850 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V, 500 V, 550 V, 600 V

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PA GF
主要产品颜色	橙色
连接器代码	B

接触件特性

对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
--------	----------------



机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	否
应力消除	是
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	10.4 mm[.409 in]
---------	------------------

尺寸

产品宽度	55.3 mm[2.177 in]
产品长度	32.9 mm[1.295 in]
产品高度	27.6 mm[1.087 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

保护等级	IP6K9K
UL 阻燃性等级	UL 94HB

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）
尚未进行合规性审核

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 2103124-2
HVA280 2P HEADER ASSY, KEY B

客户还购买了

TE 产品编号1-2314097-1
M12 CRIMP CONTACT PIN 0.8MM
AWG22/AWG24

TE 产品编号1-2823446-4
M12 D-F-4 CRIMP ST CAT 7 RADOX
8.2MM,H&S

TE 产品编号2322330-5
M12 D-M-4 CAB ASS. (PLG-PLG) 3.0M
CAT 5E

TE 产品编号NB07256001
BATTU-25.4/12.7-A1-2-77MM

TE 产品编号T4162224004-001
RPC-M12-4MR-0.5SH-M12-4FR-PUR

TE 产品编号TAA756A1611-002
M12A5-MS-FR-PVC-1.0M

TE 产品编号4-208972-0
NIC66H20A08AA1 PLG ASY SZ2

TE 产品编号187788N003
SO63-3-00CS2567



文档

产品图纸

[HVA280-2phm,pass,4sqmm,Key B](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_YHV280-2PM-P-4MM-B_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_YHV280-2PM-P-4MM-B_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_YHV280-2PM-P-4MM-B_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HEMS Sample Kit YHV280-2pm-p-4mm-B](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本