

HDP24-24-19PE-L015

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH HD, DEUTSCH HDP

TE 内部编号 HDP24-24-19PE-L015

Hybrid, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 19 Position,  
Sealable, Black, Wire & Cable, 13A / 25A Contact Current Rating  
(Max), Power & Signal

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 公端子护套

接合插针直径: 1.59 mm, 2.39 mm [ .063 in, .094 in ]

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 19

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器和壳体类型  | 公端子护套 |
| 连接器系统     | 线到线   |
| Sealable  | 是     |
| 混合型连接器    | 是     |
| 主要锁定特性    | 触点固定器 |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| 空白孔位                | 0  |
| Number of Positions | 19 |

电气特征

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Operating Voltage | 250 VAC          |
| 标称电压架构            | 12 V, 24 V, 48 V |

主体特性

|        |       |
|--------|-------|
| 出线角度   | 180°  |
| 主体材料   | PA GF |
| 主要产品颜色 | 黑色    |

接触件特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 接合插针直径      | 1.59 mm, 2.39 mm[.063 in][.094 in] |
| 端子额定电流（最大值） | 13 A, 25 A                         |

机械附件

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 安装特性    | 带有                         |
| 端子位置保证  | 否                          |
| 应力消除    | 按附件添加                      |
| 接合对准类型  | 极化, 极化                     |
| 连接器安装类型 | Bulkhead, 电缆安装（自由悬挂）, 面板安装 |

尺寸

|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 产品宽度                                   | 50.8 mm[2 in]                                                 |
| 产品长度                                   | 58.67 mm[2.31 in]                                             |
| 产品高度                                   | 47.63 mm[1.875 in]                                            |
| Accepts Wire Insulation Diameter Range | 1.35 – 3.05 mm, 2.46 – 4.01 mm[.053 – .12 in][.097 – .158 in] |

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 125 °C[257 °F]             |
| 工作温度范围    | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 保护等级     | IP67                      |
| UL 阻燃性等级 | 按照 UL-94 标准进行的 20 mm 火焰测试 |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 120 |
| 封装方法 | Box |

其他

|           |   |
|-----------|---|
| 可维修       | 是 |
| 能够保证连接器位置 | 否 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|--------------------|----|

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-H396-B128  
DEUTSCH HDP20 后盖



TE 产品编号 CAT-D48-SP729  
DEUTSCH 密封盲堵



TE 产品编号 CAT-H3910-B128  
DEUTSCH HD10 后盖



TE 产品编号 CAT-H396-RC8382  
DEUTSCH HDP20 母端保护帽



TE 产品编号 CAT-H396-CH8172  
DEUTSCH HDP20 壳体



TE 产品编号 CAT-D48-ST273  
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号 CAT-D48-SFT273  
DEUTSCH 冲压成型端子



TE 产品编号 24-D-PUNCH  
D-HOLE PUNCH, SIZE 24





TE 产品编号 0411-337-1205  
EXT TOOL, SIZE 12, 12-14 AWG, E, ORG

TE 产品编号 HD30-24BT-BK  
BOOT, 24SZ, ST, BLK

TE 产品编号 HD30-24BT  
BOOT, 24SZ, ST, GRY

TE 产品编号 HD30-24BT-90-BK  
BOOT, 24SZ, RA, BLK

TE 产品编号 0411-336-1605  
EXT TOOL, SIZE 16, 16-20 AWG, E, DRK BLU

TE 产品编号 16-04477  
GASKET, 24SZ, BLK, HD30

TE 产品编号 62036-40  
62036 HDP24 FLANGE-SEAL silicone 60shore

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH HD](#)

其他汽车连接器附件(11)

插入和拔出工具(11)

汽车密封件和盲堵(10)

汽车连接器护套(670)

汽车连接器盖帽(47)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH HDP](#)





其他汽车连接器附件(5)

插入和拔出工具(11)

汽车连接器护套(289)

汽车连接器盖帽(12)

客户还购买了

TE 产品编号2-36149-5  
TERMINAL,PIDG R IR 18 6

TE 产品编号1801326-1  
15W SEALED CONNECTOR FOR MCP CONTACT

TE 产品编号1379118-1  
6POS MQS TAB

TE 产品编号W6P-P004  
WEDGE LOCK

TE 产品编号1801174-1  
2W TAB HP CONNECTOR BLACK

TE 产品编号344160-1  
R/ANGLE POS.LOK.BOOT

TE 产品编号2119805-4  
SHEAR HOLDER, FRONT, CUT

TE 产品编号2287497-1  
SINGLE WIRE SEAL,1.5MM CONTACT SYSTEM

TE 产品编号1393457-1  
V23540M1000Z100=DICHTTULLE (F1)

TE 产品编号180-DTP04  
BKSHL, 4P, BLK, PLG, ST, SIDE AB, NW 16

文档

产品图纸

REC, 19P, BLK, E, THD, 12/16, P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_HDP24-24-19PE-L015\_D.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_HDP24-24-19PE-L015\\_D.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_HDP24-24-19PE-L015\\_D.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本