



连接器 > 汽车连接器 > 配电箱 > 硬接线盒附件



硬件附件类型: 其他

UL 阻燃性等级: UL 94V-HB

振动级别: 10G

Sealable: 否

工作温度范围: -40 – 95 °C [-40 – 203 °F]

产品特性

产品类型特性

硬件附件类型	其他
Sealable	否

使用环境

工作温度范围	-40 – 95 °C[-40 – 203 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

振动级别	10G
------	-----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-HB
----------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料









欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

客户还购买了

 TE 产品编号1989303-2 JPT CONTACT BUSBAR 3 WAYS	 TE 产品编号444496-7 HOUSING ASSY 2P JPT	 TE 产品编号1989065-1 MULTILOCK, 连接器壳体	 TE 产品编号1989304-1 JUNIOR POWER TIMER CONTACT BUSBAR 2 WAYS
 TE 产品编号1989719-1 COVER ASSY MQS HSG 2X16 POSN.	 TE 产品编号444154-2 SHUR PLUG 180 0.5-1.0MM2 0.45X27.6 PTPBR	 TE 产品编号493575-1 FIXATION CLIP	 TE 产品编号444314-3 HSG ASSY 9P COMBINED JR/STD PT



文档

产品图纸
SECONDARY LOCK FOR FUSE BOX
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_1989062-1_A.2d_dxf.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_1989062-1_A.3d_igs.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_1989062-1_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。