

SRK-BS-MD-90-002

✓ 有效

TE 内部编号 SRK-BS-MD-90-002

Automotive Connector Caps & Covers, Backshell, Cable Exit Angle 90° (Right Angle), With, Black, PA GF, Wire-to-Wire, 32 Position, Wire & Cable

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



保护和应力消除附件类型: **连接器尾盖**

出线角度: **90° (直角)**

应力消除: **带有**

主要产品颜色: **黑色**

主要产品材料: **PA GF**

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	连接器尾盖
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	32
---------------------	----

主体特性

出线角度	90° (直角)
主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PA GF

机械附件

应力消除	带有
------	----

尺寸

兼容电缆束直径范围	0 – 22 mm[0 – .866 in]
-----------	------------------------



使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

行业标准

保护等级	IP6K9K
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

BKSHL, MED, BLK, RA, NW 22

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_SRK-BS-MD-90-002_99_c-srk-bs-md-90-002-99.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_SRK-BS-MD-90-002_99_c-srk-bs-md-90-002-99.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_SRK-BS-MD-90-002_99_c-srk-bs-md-90-002-99.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本