



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽

保护和应力消除附件类型: **盖配件**

出线角度: **90° (直角)**

应力消除: **带有**

主要产品颜色: **黑色**

主要产品材料: **PBT GF**

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	盖配件
连接器系统	线到板, 线到设备

结构特性

Number of Positions	26
---------------------	----

主体特性

出线角度	90° (直角)
主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT GF

机械附件

应力消除	带有
------	----

使用环境

工作温度 (最大值)	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F]
工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]

包装特性

封装数量	54
封装方法	Carton



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [TH/.025 Connector System](#)



其他汽车连接器附件(5)



插入和拔出工具(4)



汽车密封件和盲堵(2)



汽车接头(147)



汽车端子(31)



汽车连接器护套(206)




汽车连接器盖帽(6)

客户还购买了



TE 产品编号1376350-1
信号接头



TE 产品编号1123367-3
040-3 MLC CAP HSG ASSY 24P



TE 产品编号1612684-2
060/187 ABS 26P LEVER ASSY




TE 产品编号170033-1
110 FASTON, REC., 16-20 AWG, BR




TE 产品编号172863-1
250 POSITIVE DBL LOCK 1P



TE 产品编号774185P017
QS1500-NO.1-F5-0-30MM



TE 产品编号172773-5
MIC MK-2 REC KLF-5



TE 产品编号1376601-1
060/187 PLUG 47P LEVER ASSY



TE 产品编号1379101-3
COV+LEV MQS 18W 90DEG BLUE

文档



产品图纸

060/187 26POS LEVER ASSY STRAI

日语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1674719-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1674719-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1674719-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

Crimping of 187 Series, Waterproof Contact

英文版本

Crimping of Sealed type .060 Receptacle Contact

日语

应用规格

日语

使用说明书

060/187 PLUG ASSY 47Pos.

日语

使用说明书（非美国）

日语

060/187 PLUG ASSY 47Pos.

日语

使用说明书（非美国）

日语