



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

Rated Cross Section: **350 kcmil**

主要产品颜色: **蓝色**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

Gauge Type	B14
级数	1
Number of Poles	1
电路数	1
块功能	穿舱
Number of Positions	2

电气特征

Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	1000 V
Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	12000 V
Voltage Rating (CSA)	1000 V
Current Rating (CSA)	310 A
功率损耗	9.9 W
Dielectric Test Voltage	3820 V
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	18000 A
Voltage Rating (IEC)	1000 V
Current Rating (UL)	310 A



Current Rating (IEC)

309 A

主体特性

产品重量	318 g[12.52 oz]
主要产品颜色	蓝色

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
Tightening Torque	177 in-lbs
连接器安装类型	DIN Rail

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	35 – 185 mm ²
Main Circuit Capacity - 1 Flexible Conductor per Screw Clamp	50 – 150 mm ²
导线剥离长度	40 mm[1.575 in]
Main Circuit Capacity - 2 Flexible Conductors per Screw Clamp	.5 – 10 mm ²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	.5 – 16 mm ²
Tool Size	8 mm[.315 in]
产品深度	107 mm
产品高度	119.4 mm
Rated Cross Section	350 kcmil
产品间距	31 mm[1.22 in]

使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合











中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核










产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>






配套部件

 TE 产品编号 1SNA103775R0000 RC65-BL	 TE 产品编号 1SNA103776R0100 RC65-RD	 TE 产品编号 1SNA164800R0300 PR3.G2	 TE 产品编号 1SNA168500R1200 PR4
 TE 产品编号 1SNA168700R2200 PR5	 TE 产品编号 1SNA173220R0500 PR30	 TE 产品编号 1SNA174300R1700 PR3.Z2	 TE 产品编号 1SNA178529R0400 PR50



  TE 产品编号 1SNA206230R1100 RC610-GN	  TE 产品编号 1SNA206231R0600 RC610-YL	  TE 产品编号 1SNA206232R0700 RC610-OR	  TE 产品编号 1SNA206233R0000 RC610-BL
  TE 产品编号 1SNA206235R0200 RC610-RD	  TE 产品编号 1SNA229000R1500 RC410	  TE 产品编号 1SNA230000R1200 RC55	  TE 产品编号 1SNA231000R0700 RC510
  TE 产品编号 1SNA232000R0000 RC65	  TE 产品编号 1SNA233000R0100 RC610	  TE 产品编号 1SNA234000R0200 RC810	  TE 产品编号 1SNA238000R1600 RC1010

客户还购买了

  TE 产品编号 1SNA231000R0700 RC510	  TE 产品编号 1SNA233000R0100 RC610	  TE 产品编号 1SNK900001R0000 BAM4	 TE 产品编号 1SNL606150R0000 C4/6.P
 TE 产品编号 1SNL608010R0000 C6/8	 TE 产品编号 1SNL610010R0000 C10/10	 TE 产品编号 1SNL900100R0000 EP5-6	

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK531020R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK531020R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK531020R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

ZS150-BL

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

机构认证

CE 符合性声明

英文版本