

1SNL325060R0000

✓ 有效

TE 内部编号 1SNL325060R0000

Power Distribution Blocks, Single Pole, 1, 250A Current Rating (IEC), 250A Current Rating (UL), 7 Position, Wire & Cable

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 配电盒



Number of Poles: 1

电路配置: 单极

Current Rating (IEC): 250 A

Current Rating (UL): 250 A

Number of Positions: 7

产品特性

产品类型特性

Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Poles - Main Circuit	1
Number of Poles - Output 1	6
块配置	穿舱
级数	1
电路数	1
Number of Poles	1
电路配置	单极
Number of Positions	7

电气特征

Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	8000 V
功率损耗	8 W
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	11400 A
Voltage Rating (IEC)	1000 VAC
Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	1000 V
Voltage Rating (CSA)	1000 V
Peak Withstanding Current Rating	23 kA



Dielectric Test Voltage	2200 V
Input Current (Max)	250 A
Current Rating (IEC)	250 A
Current Rating (UL)	250 A

主体特性

产品重量	224 g
------	-------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	250 A
-------------	-------

机械附件

Tightening Torque - Output 1	18 – 26.5 in-lbs
连接类型	螺钉
Tightening Torque - Main Circuit	120 in-lbs
连接器安装类型	DIN Rail, 面板安装

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
壳体颜色	灰色

尺寸

Output 1 Capacity - 1 Insulated Ferrule	14 – 6 AWG
Wire Stripping Length - Main Circuit	15 mm[.59 in]
主电路容量 - 柔性杆	3 x 9 x 0.8 mm, 6 x 15.5 x 0.8 mm
主电路容量 - 实芯杆	12 x 4 mm
Hole Diameter - Output 1	6.7 mm[.26 in]
输出 1 容量 - 1 根刚性多股线	14 – 6 AWG
输入尺寸 - 主电路	15.5 x 7.2 mm[0.59 x 0.28 in]
Tool Size - Output 1	5.5 mm[.22 in]
Wire Stripping Length - Output 1	11 mm[.43 in]
Tool Size - Main Circuit	5 mm[.2 in]
产品间距	29 mm[1.14 in]
Rated Cross Section	6 mm²
产品深度	50.7 mm[2 in]
产品宽度	29 mm[1.14 in]
产品高度	75 mm[2.95 in]



使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

Tool - Output 1	平头螺丝刀
Tool - Main Circuit	内六角扳手
IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 1SET111020R0000
WF160-12-IV




TE 产品编号 1SET111021R0000
WF160-18-IV



TE 产品编号 1SET111039R0000
WF160-12-BL



TE 产品编号 1SET111040R0000
WF160-18-BL



TE 产品编号 1SNK900001R0000
BAM4

客户还购买了



TE 产品编号917512-2
DYNAMIC D-3 TAB CONT. 2L AU 0.38 L/P



TE 产品编号1-179552-4
DYNAMIC D-3200S TAB HSG 4P K/X



TE 产品编号1676282-1
RN 0805 2K0 0.1% 10PPM CUT LENGTH



TE 产品编号170121-1
MATE-N-LOK SKT L.P.



TE 产品编号1676414-2
RN 0805 6K19 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号1676169-2
RN 0805 124R 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号1SNK505010R0000
ZS4



TE 产品编号1SNK505064R0000
ZS4-BR



TE 产品编号1SNK505065R0000
ZS4-WH



TE 产品编号1SNK505150R0000
ZS4-PE

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNL325060R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNL325060R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNL325060R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC DBL Power Distribution Blocks Catalogue

法语

ENTRELEC DBL Power Distribution Blocks Catalogue

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

机构认证

CE 符合性声明

英文版本