




连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 锁和位置保证



连接器和端子定位器附件类型: TPA (端子位置保证)

主要产品颜色: 灰色

连接器系统: 线到板

主要产品材料: PBT GF

工作温度范围: -40 – 85 °C [-40 – 185 °F, -40 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子定位器附件类型	TPA (端子位置保证)
连接器系统	线到板

主体特性

主要产品颜色	灰色
主要产品材料	PBT GF

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

包装特性

封装数量	10000
封装方法	Carton

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1355841-2
20POS MQS REC SEALED

客户还购买了

TE 产品编号1-2294803-1
MCON，连接器壳体

TE 产品编号1355841-2
20POS MQS REC SEALED

TE 产品编号1719241-1
FAKRA II,PLUG,FAKRA

TE 产品编号1719245-1
FAKRA IIPLUG BODY REAR SUBASSY



TE 产品编号2151573-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-130F160F

TE 产品编号2286546-6
HSD,HDR ASSY,90DEG,COD F

TE 产品编号2294731-3
USCAR30 MINI USB-B HEADER RA,
SMT,NT,CODC

TE 产品编号EF74056001
RBK-ILS-125-3A-0-45MM

TE 产品编号2050723-5
COVER FOR MQS HSG 2x16 POS
ASSY

文档

产品图纸
2.KONTAKTSICHERUNG
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1355839-2_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1355839-2_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1355839-2_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格
应用规格
英文版本