



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱**
模块化接线端子产品类型: **PI 弹簧接线端子**
Rated Cross Section: **6 mm²**
主要产品颜色: **灰色**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	PI 弹簧接线端子
-------------	-----------

结构特性

Gauge Type	A5 & 3.9 mm Dia.
级数	1
电路数	1
块功能	穿舱
Number of Positions	2

电气特征

Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	8000 V
Current Rating (CSA)	50 A
功率损耗	1.3 W
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	720 A
Voltage Rating (IEC)	1000 V
Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	600 V
Voltage Rating (CSA)	600 V
Dielectric Test Voltage	2200 V
Current Rating (UL)	50 A
Current Rating (IEC)	41 A

主体特性



产品重量	11.8 g[.465 oz]
------	-----------------

主要产品颜色	灰色
--------	----

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
------------	-------------------

连接器安装类型	DIN Rail
---------	----------

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 根刚性多股线	.5 – 10 mm²
--------------------------	-------------

Main Circuit Capacity - Twin Ferrule per Spring Clamp	.5 – 1.5 mm²
---	--------------

主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 6 mm²
-------------------------	------------

导线剥离长度	12.5 mm[.492 in]
--------	------------------

Main Circuit Capacity - 1 Non-Insulated Ferrule per Spring Clamp	.5 – 6 mm²
--	------------

Main Circuit Capacity - 1 Insulated Ferrule per Spring Clamp	24 – 10 AWG
--	-------------

Tool Size	3.5 mm[.138 in]
-----------	-----------------

产品深度	41.9 mm
------	---------

产品长度	41.9 mm
------	---------

产品高度	57.5 mm
------	---------

Rated Cross Section	6 mm²
---------------------	-------

产品间距	8 mm[.315 in]
------	---------------

使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
--------	-------------------------

工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

行业标准

IP 等级	IP20
-------	------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核











产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 1SET111013R0000 WF040-10-OR	 TE 产品编号 1SET111014R0000 WF040-12-OR	 TE 产品编号 1SET111015R0000 WF040-18-OR	 TE 产品编号 1SET111016R0000 WF060-12-GN
 TE 产品编号 1SET111017R0000 WF060-18-GN	 TE 产品编号 1SET111032R0000 WF040-10-GR	 TE 产品编号 1SET111033R0000 WF040-12-GR	 TE 产品编号 1SET111034R0000 WF040-18-GR



 TE 产品编号 1SET111035R0000 WF060-12-YL	 TE 产品编号 1SET111036R0000 WF060-18-YL	 TE 产品编号 1SET112004R0000 WFD010-08-RD	 TE 产品编号 1SET112005R0000 WFD015-08-BK
 TE 产品编号 1SET112006R0000 WFD015-12-BK	 TE 产品编号 1SNA164800R0300 PR3.G2	 TE 产品编号 1SNA168500R1200 PR4	 TE 产品编号 1SNA168700R2200 PR5
 TE 产品编号 1SNA173220R0500 PR30	 TE 产品编号 1SNA174300R1700 PR3.Z2	 TE 产品编号 1SNA178529R0400 PR50	 TE 产品编号 1SNK140000R0000 MC512

客户还购买了

 TE 产品编号1SNK140051R0000 MC512PA 41->50 (x10) Horizontal	 TE 产品编号1SNK140061R0000 MC512PA 51->60 (x10) Horizontal	 TE 产品编号1SNK150031R0000 MC612PA 21->30 (x10) Horizontal	 TE 产品编号1SNK705010R0000 ZK2.5
 TE 产品编号1SNK705011R0000 ZK2.5-3P	 TE 产品编号1SNK705012R0000 ZK2.5-4P	 TE 产品编号1SNK705020R0000 ZK2.5-BL	 TE 产品编号1SNK705150R0000 ZK2.5-PE



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK708010R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK708010R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK708010R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

ZK6

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

机构认证

CE 符合性声明

英文版本