



TE 内部编号 1897826-1
Automotive Seals & Cavity Plugs, Cable Seal, Cavity Diameter 5.2 mm, Accepts Cable Insulation Diameter Range 2.8 – 3 mm, Silicone, 50, Orange
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 密封件和盲堵



连接器密封件类型: **电缆密封**
腔内径: 5.2 mm
适用的电缆绝缘层直径范围: 2.8 – 3 mm
密封材料: **硅胶**
邵氏 A 级硬度: 50

产品特性

产品类型特性

连接器密封件类型	电缆密封
连接器系统	线到部件
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

主体特性

密封材料	硅胶
主要产品颜色	橙色

尺寸

腔内径	5.2 mm
适用的电缆绝缘层直径范围	2.8 – 3 mm

使用环境

工作温度（最大值）	120 °C
工组温度范围	-40 – 120 °C

操作/应用



电路应用	Power
行业标准	
UL 阻燃性等级	否
包装特性	
封装数量	2000
封装方法	Bag & Box
其他	
邵氏 A 级硬度	50

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1241396-1

AMP MCP 2.8K, CONTACT, SWS

TE 产品编号 1-1897301-2

ECU 94P PLUG ASSY

客户还购买了



TE 产品编号2005307-2

AMP MCP, 密封连接器壳体



TE 产品编号1-1418939-8

高插针数接头



TE 产品编号1-2109197-2

025/060/250 HYB LIF 41P CAP LH



TE 产品编号1743765-1

040 MLC MK-I REC CONT



TE 产品编号2266499-1

OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F080O



TE 产品编号2109265-2

WIRE COVER FOR OPU 5P PLUG ASSY



TE 产品编号2109318-2

WIRE COVER FRT FOR HYB 8P PLUG ASM



TE 产品编号936945-1

WIRE SEAL FOR ABS 25P(2.4-3.2)

文档

产品图纸

WIRE SEAL FOR ECU 94P PLUG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1897826-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1897826-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1897826-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

1897826-1

Automotive Seals & Cavity Plugs, Cable Seal, Cavity Diameter 5.2 mm, Accepts Cable
Insulation Diameter Range 2.8 – 3 mm, Silicone, 50, Orange



产品规格

产品规格

英文版本