



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 10

中心线（间距）: 4.2 mm [.165 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	10
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	10
行数	2

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	直插式
------	-----



多端子类型	带有
端子额定电流（最大值）	9 A
壳体内的端子定位力	不带
端子类型	插针
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.5 mm[.138 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型	键控
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩

壳体特性

中心线（间距）	4.2 mm[.165 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	聚酰胺

尺寸

Row-to-Row Spacing	4.2 mm[.165 in]
PCB 厚度（建议）	.7 mm[1.78 in]
宽度	9.75 mm[.384 in]
导线绝缘直径范围	1.2 – 3.1 mm[.047 – .122 in]
高度	12.8 mm[.504 in]
长度	22.2 mm[.874 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

--



电路应用	Power
------	-------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
机构/标准号码	E28476
机构/标准	CSA, UL
UL 等级	获得认可
CSA 文件号	208567

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
------	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 1-1586861-0
10P PM PLUG VAL-U-LOK PM GW

TE 产品编号 1-2296206-0
10P FH PLUG VAL-U-LOK FH GWT/V0

TE 产品编号 1-2296207-0
10P PM PLUG VAL-U-LOK PM GWT/V0

TE 产品编号 1-1586862-0
10P FH PLUG VAL-U-LOK FH GW

TE 产品编号 1-2029172-0
10P VRT HDR VAL-U-LOK V2 W/ODH

客户还购买了

TE 产品编号1-2296207-8
18P PM PLUG VAL-U-LOK PM GWT/V0

TE 产品编号1-770197-2
TIMER CONNECTOR 24P HSG R/H NAT PA66 V-0

TE 产品编号1241965-8
8POS STD TIMER HSG WITH EXT. LOCKING

TE 产品编号2-1744435-5
EP 05P V-HDR ASY NO 4 PIN

TE 产品编号2-1744435-8
EP 08P V-HDR ASY NO 3 PIN

TE 产品编号2-1971845-4
4P, RAST 5 Tab Header, THV

TE 产品编号2-521229-2
PL 250 HOUSING RECEPTACLE RED

TE 产品编号2309279-8
08P EP SHRD HDR ASY,NO 7 PIN, WHITE

文档

产品图纸
10P VAL-U-LOK VRTHDR W/PGS GW
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2029265-0_D_c-1-2029265-0-d.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2029265-0_D_c-1-2029265-0-d.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2029265-0_D_c-1-2029265-0-d.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[VAL-U-LOK_GLOW_WIRE_CONNECTORS](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_1-2029265-0_1009201543_dmtec](#)

英文版本

[MD_1-2029265-0_1009201543_dmtec](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本