



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 公端子护套

接合插针直径: .5 mm [.02 in]

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 8 mm [.315 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	否
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	2
行数	1

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT GF
主要产品颜色	橙色
连接器代码	M

接触件特性

--	--



接合插针直径	.5 mm[.02 in]
--------	---------------

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	8 mm[.315 in]
---------	---------------

尺寸

产品宽度	17.4 mm[.685 in]
产品长度	26 mm[1.024 in]
产品高度	11 mm[.433 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F]
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。




免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

			
TE 产品编号 1-1452483-3 2POS,FAKRA II,PLUG HSG,CODE L, ASSY	TE 产品编号 1-2112609-3 2POS,FAKRA II,PLUG,REC HSG, CODM,ASSY	TE 产品编号 3-1452483-3 2POS,FAKRA II,PLUG HSG,8MM CODE L,ASSY	TE 产品编号 2-1452483-3 2WAY PLUG CONN. 8MM PITCH

客户还购买了

			
TE 产品编号770680-1 23POS,AMPSEAL,SOC HSG ASSY,SLD, COD 1	TE 产品编号2103247-1 SPLIT HEADER ASSY, KEY A, HVA280	TE 产品编号DT04-6P-CE02 REC, 6P, BLK, E	TE 产品编号2-2141600-2 TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Ag

		
TE 产品编号1060-14-0122 PIN, SF, SIZE 16, 14-18, NI/SN	TE 产品编号2103321-1 3p Inner Hsg, Split Hdr, Key A, HVA280	TE 产品编号403289-000 CWT-3

文档

产品图纸

2POS,FAKRA II,JACK HSG,8MM PITCH,ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1452480-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1452480-3_B.3d_igs.zip

1-1452480-3

Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 2 Position, 8mm [.315in] Centerline, Orange, Operating Temperature Range -40 – 85 °C [-40 – 185 °F], Code M



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1452480-3_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本