




连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体



连接器系统: 线到线, 线到面板, 线到面板

插入力: 15 Newton

Number of Positions: 18

中心线（间距）: 4.2 mm [.165 in]

Row-to-Row Spacing: 4.2 mm [.165 in]

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到线, 线到面板, 线到面板
连接器和壳体类型	插头
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器类型	护套
产品类型	连接器
线缆类型	分离式导线
灼热丝额定值	灼热丝

结构特性

信号位置数量	18
插入力	15 Newton
Number of Positions	18
行数	2

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

端子布局	矩阵
端子类型	插针
端子传导（典型值）	Signal (Data)



机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）, 面板安装
---------	------------------

壳体特性

中心线（间距）	4.2 mm[.165 in]
外壳材料	聚酰胺
壳体颜色	白色

尺寸

Row-to-Row Spacing	4.2 mm[.165 in]
接受电线绝缘直径范围	1.2 – 3.1 mm[.047 – .122 in]
高度	9.6 mm[.378 in]
长度	39 mm[1.535 in]
宽度	23.9 mm[.94 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

机构/标准	CSA, UL
CSA 文件号	208567
UL 文件号	E28476
UL 易燃性等级	UL 94V-2
UL 等级	获得认可

包装特性

封装数量	500
封装方法	盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----




欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1-1586765-8
18P RCPT VAL-U-LOK GW




TE 产品编号 1-1586768-8
18P VERT HDR VAL-U-LOK GW




TE 产品编号 1-1586863-8
18P VAL-U-LOK R/A HDR GW



TE 产品编号 1-2029059-8
18P VAL-U-LOK VRTHDR W/PGS GW




TE 产品编号 1-2029265-8
18P VAL-U-LOK VRTHDR W/PGS GW




TE 产品编号 1-2296205-8
18P RCPT VAL-U-LOK GWT/V0

客户还购买了






TE 产品编号3-2834074-3
3P PLUG, MINIATURE WATERPROOF CONN,RED




TE 产品编号929987-1
1,5MM SOCK CONTACT



TE 产品编号1-2351886-0
10POS TB HDR 180 DEG, PITCH 3.5, TL3.4mm



TE 产品编号2301994-4
RJ45 JACK INT.MAG. 10/100 1X1



TE 产品编号2351886-2
2POS TB HDR 180 DEG, PITCH 3.5, TL 3.4mm



TE 产品编号1-971111-2
9W FRC MADISON SPEC 100-4703 REV. 7

文档

产品图纸

18P PM PLUG VAL-U-LOK PM GW

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1586861-8_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1586861-8_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1586861-8_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

VAL-U-LOK_GLOW_WIRE_CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告



英文版本