

1SNA125930R1500

✓ 有效

TE 内部编号 1SNA125930R1500

Modular Terminal Blocks, Feed-Through, Spring Loaded Screw Clamp Terminal Block, 4mm² Rated Cross Section, Blue, Product Spacing .236 in [6 mm]

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱**

模块化接线端子产品类型: **弹性螺钉夹具接线端子**

Rated Cross Section: **4 mm²**

主要产品颜色: **蓝色**

产品间距: **6 mm [.236 in]**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	弹性螺钉夹具接线端子
-------------	------------

结构特性

Gauge Type	A3
级数	1
Number of Poles	2
电路数	1
块功能	穿舱
Number of Positions	2

电气特征

Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	8000 V
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	480 A
额定电压 (BS TS 5018)	500 V
额定电流 (BS TS 5018)	25 A
Voltage Rating (IEC)	1000 V
Current Rating (IEC)	32 A
额定电压	1000 VAC

主体特性

产品重量	11 g[.388 oz]
------	---------------



主要产品颜色	蓝色
--------	----

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN Rail

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.2 – 4 mm²
Main Circuit Capacity - 1 Flexible Conductor per Screw Clamp	.22 – 4 mm²
导线剥离长度	13 mm[.51 in]
Main Circuit Capacity - 1 Insulated Ferrule per Screw Clamp	.28 – 1.65 mm²
Tool Size	4 mm[.157 in]
产品深度	58.5 mm[2.3 in]
产品宽度	6 mm[.236 in]
产品高度	50 mm[1.96 in]
Rated Cross Section	4 mm²
产品间距	6 mm[.236 in]
Wire Size	4 mm²

使用环境

工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核




中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNA233000R0100 RC610	 TE 产品编号 1SNA007865R2600 FC2	 TE 产品编号 1SNA116987R0200 FEMR8	 TE 产品编号 1SNA163043R2100 AL2
 TE 产品编号 1SNA174781R2500 BJDP4	 TE 产品编号 1SNA176663R0000 BJMI6-2	 TE 产品编号 1SNA176664R0100 BJMI6-3	 TE 产品编号 1SNA176665R0200 BJMI6-4



 TE 产品编号 1SNA176666R0300 BJMI6-5	 TE 产品编号 1SNA176667R0400 BJMI6-10	 TE 产品编号 1SNA206394R0200 EV6I	 TE 产品编号 1SNA399903R0200 BADL
 TE 产品编号 1SNA163427R1700 EP6-3	 TE 产品编号 1SNA164573R2200 BJS6-2	 TE 产品编号 1SNA164574R2300 BJS6-3	 TE 产品编号 1SNA164575R2400 BJS6-4
 TE 产品编号 1SNA164576R2500 BJS6-10	 TE 产品编号 1SNA164736R2500 BJS6	 TE 产品编号 1SNA174784R2000 BJS6-20	

客户还购买了

 TE 产品编号1SNA231000R0700 RC510	 TE 产品编号1SNA233000R0100 RC610	 TE 产品编号 1SNK900001R0000 BAM4	 TE 产品编号1SNL606150R0000 C4/6.P
 TE 产品编号1SNL608010R0000 C6/8	 TE 产品编号 1SNL610010R0000 C10/10	 TE 产品编号 1SNL900100R0000 EP5-6	

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA125930R1500_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA125930R1500_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA125930R1500_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

M4/6.N.RS

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)