



连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 4

中心线（间距）: 7.62 mm [.3 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 块类型       | 无     |
| 接线端子连接器类型 | 公端    |
| 连接器系统     | 线到板   |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| 螺纹凸缘                | 不带 |
| 闭端                  | 带有 |
| 堆叠配置                | 否  |
| Number of Positions | 4  |
| 行数                  | 1  |

电气特征

|           |         |
|-----------|---------|
| 额定电流（最大值） | 15 A    |
| 额定电压      | 300 VAC |

主体特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|    |    |
|----|----|
| 联锁 | 不带 |
|----|----|

接触件特性

|             |      |
|-------------|------|
| 端子接触部电镀材料   | 锡    |
| 端子安装        | 通孔   |
| 端子基材        | 铜合金  |
| 端子额定电流（最大值） | 15 A |

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 无螺丝接线端子 | 否   |
| 安装角度    | 直角  |
| 螺钉凸缘    | 不带  |
| 连接器安装类型 | 板安装 |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 壳体颜色    | 绿色             |
| 外壳材料    | PA 66          |
| 中心线（间距） | 7.62 mm[.3 in] |

尺寸

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| PCB 尾部长度  | 3.5 mm[.138 in] |
| Wire Size | .05 – 3 mm²     |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 150 |
|------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                              |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                   |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） |




SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月  
(211)  
超过限值的SVHC：  
Not Yet Reviewed

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 波峰焊接可达到 240°C                                     |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 284049-4  
TERMI-BLOK VERTICAL PLUG STACK



TE 产品编号 796981-4  
4 POS TERMI-BLOK R/A PLUG 7.62



TE 产品编号 1776155-4  
4P TERMI-BLOK HDR,HIGH TEMP




TE 产品编号 284043-4  
TERMI-BLOK VERTICAL PLUG STACK

客户还购买了



TE 产品编号1-2316102-2  
12P,2MM,REC,HSG,SR,CRIMP,PLAIN, BOX



TE 产品编号1735360-8  
1mm FFC SMT H BOTTOM CONTACT ASSY, 8P



TE 产品编号2-535541-0  
22 MODIV VRT SR CE 100/115



TE 产品编号2316108-8  
8P,2MM,REC,HSG,DR,CRIMP,PLAIN, BOX



TE 产品编号ZPF000000000008615  
983-6S 14-15 SN-L



文档

产品图纸

TERMI-BLOK HEADER ASSY 4P 7

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_282966-4\_C.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_282966-4\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_282966-4\_C.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROSTYLE TERMINAL BLOCKS

英文版本

BUCHANAN PCB TERMINAL BLOCKS

英文版本

1-1773458-1\_EURO\_STYLE\_TERMINAL\_BLOCKS\_QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本