




RAST

TE 内部编号 1-284932-6

Standard Edge Connectors, Wire-to-Board, 6 Position, 2.5mm [.098in] Centerline, Insulation Displacement Crimp (IDC), 1 Row, Natural Housing Color

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 标准边缘连接器



连接器系统: 线到板

Number of Positions: 6

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

线缆端接方法: 刺破式压接 (IDC)

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	6
行数	1
连接器端子负载状态	满载

接触件特性

端子额定电流（最大值）	2 A
-------------	-----

端接特性

线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
--------	-------------

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
---------	-----------------



壳体颜色	土黄色
外壳材料	PBT GF

使用环境

工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号1-282043-2
AMP MONO-SHAPE P.C.B.CONN3P.GL



TE 产品编号1-282045-3
AMP MONO-SHAPE PCB CONN




TE 产品编号1-282050-1
AMP MONO-SHAPE P.C.B.CONN10P.G




TE 产品编号1-282086-8
AMP MONO-SHAPE CONN.SINGLE WAY LP







TE 产品编号1-284338-3
AMP MONO-SHAPE 2 POS TAB
CONN



TE 产品编号1-284545-2
AMP MONO-SHAPE CONN 5 P.TAB
HS



TE 产品编号1-293153-6
DUOPLUG MKI STD,6 POS, KEYED 2
/3, RED



TE 产品编号1-293153-9
DUOPLUG 2.5 STD KEYED CTCs SEL
/3, RED



TE 产品编号7-1703060-6
STANDARD TIMER SPECIAL
HOUSING UL94_V0

文档

产品图纸

DUOPLUG MKI STD,6 POS, KEYED 4/5, BLUE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-284932-6_A_c-1-284932-6-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-284932-6_A_c-1-284932-6-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-284932-6_A_c-1-284932-6-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

VDE 证书

1-284932-6

Standard Edge Connectors, Wire-to-Board, 6 Position, 2.5mm [.098in] Centerline, Insulation Displacement Crimp (IDC), 1 Row, Natural Housing Color



英文版本