




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 8

中心线（间距）: 5.08 mm [.2 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

块类型	PCB 安装
接线端子连接器类型	公端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

螺纹凸缘	不带
闭端	带有
堆叠配置	否
Number of Positions	8
行数	2

电气特征

额定电流（最大值）	15 A
额定电压	300 VAC

主体特性

联锁	不带
----	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡
端子安装	通孔



端子基材	CuMg
端子额定电流（最大值）	15 A

机械附件

接合角度	直式
无螺丝接线端子	否
安装角度	垂直
螺钉凸缘	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	高温聚酰胺
中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]

尺寸

PCB 尾部长度	3.5 mm[.138 in]
----------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 284065-8
TERMI-BLOK HDR 180, 5,08MM P.M



TE 产品编号 1546105-8
8 POS 5.08MM LH PLUG BLCK




TE 产品编号 796635-8
8 POS 5.08MM R/A PLUG,TRM BLK

客户还购买了



TE 产品编号2-178216-2
Dynamic 3400F HDR 组件



TE 产品编号900412-1
PC I/O RETENTION LEG ASSY 80P




TE 产品编号2-2013519-0
DYNAMIC D3900 H-HDR ASSY 10P Y TYPE-A



TE 产品编号3-2134249-3
D3900S 7.5MM PITCH REC ASSY 3P BLACK Z



TE 产品编号3-5175475-5
CHAMP 050 B/B REC V W/LEG 40P



TE 产品编号2-87025-5
02 MODI CRMP S-I HSG SR .156CL



TE 产品编号2352424-1
REC Contact 3 Series Reel, MMC-PB

文档

产品图纸

8P TERMI-BLOK HDR,HIGH TEMP

英文版本

数据表/目录页

1-1773458-1_EURO_STYLE_TERMINAL_BLOCKS_QRG

英文版本

产品规格

1776165-8

PCB Terminal Blocks, Header, Wire-to-Board, 8 Position, 5.08mm [.2in] Centerline, 2 Row, 15A Current Rating (Max), 300VAC Voltage Rating



应用规格

英文版本