




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 插头

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化, 极化

接合固定: 带有

产品特性

产品类型特性

产品种类	组件
形状	矩形
线缆类型	绞线
连接器类型	连接器组件
壳体类型	公端外壳
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
插入力类型	正常
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

腔数	12
Number of Positions	12



行数	1
----	---

面板密封圈	不带
-------	----

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	直插式
------	-----

端子类型	公端
------	----

导线端子端接区域电镀材料	锡
--------------	---

端子底板材料	镍
--------	---

端子接触部电镀材料	锡
-----------	---

壳体内部的端子定位力	带有
------------	----

端子额定电流（最大值）	7 A
-------------	-----

端接特性

线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
--------	-------------

机械附件

面板安装	否
------	---

壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
--------------	-----

面板安装特性	不带
--------	----

接合对准	带有
------	----

接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

接合固定	带有
------	----

接合固定类型	锁闩, 锁闩
--------	--------

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

壳体颜色	白色
------	----

外壳材料	尼龙 6/6
------	--------

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
---------	------------------

尺寸

宽度	25.65 mm[1.01 in]
----	-------------------

高度	12.37 mm[.487 in]
----	-------------------

长度	51.51 mm[2.028 in]
----	--------------------

Wire Size	.2 mm²
-----------	--------



使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

CSA 等级	已认证
机构/标准	CSA, UL
UL 等级	获得认可
CSA 文件号	LR 7189
UL 文件号	E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	600
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺










产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-2132189-2 12P SL156 HSG W/LCK RMP, TABS & RTNR	 TE 产品编号 58074-1 MTA 50/100/156 MANUAL TOOL FRAME	 TE 产品编号 4-640427-2 12P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL	 TE 产品编号 4-640428-2 12P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED
 TE 产品编号 4-640426-2 12P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA	 TE 产品编号 4-640430-2 12P MTA156 CONN ASSY 26AWG BLU	 TE 产品编号 1-640551-2 12P MTA156 COVER	 TE 产品编号 4-640599-2 12P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA
 TE 产品编号 1-643067-2 12P MTA156 MOLDED COVER	 TE 产品编号 1-643071-2 12P MTA156 FD-THRU COVER	 TE 产品编号 4-640429-2 12P MTA156 CONN ASSY 24AWG WHT	 TE 产品编号 4-640601-2 12P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF
 TE 产品编号 58082-1 MTA 156 CRIMP HEAD PRODUCTION POSTED	 TE 产品编号 1-640643-2 12P MTA156 COVER F/T	 TE 产品编号 1-770996-2 12P SL 156 HSG W/TABS W/O LR	 TE 产品编号 4-640472-2 12P MTA156 ASSY ON TAPE LF



TE 产品编号 4-640473-2
12CIR MTA156 ASSY ON TAPE LF

TE 产品编号 4-640474-2
12C MTA156 ASSY ON TAPE LF

TE 产品编号 4-640595-2
12P MTA156 CONN ASSY 26AWG LF

TE 产品编号 4-640600-2
12P MTA156 CONN ASSY 20AWG LF

该系列中的其他产品 | MTA 156

PCB 连接器安装(1)

PCB 连接器盖(92)

PCB 连接器键控(2)

插入和拔出工具(1)

标准矩形连接器(1309)

电源端子(3)

矩形电源连接器(748)

矩形盖帽(1)

线对板接头和插座(729)

线对板连接器端子(12)

客户还购买了

TE 产品编号YACT26MA98SEV00100
STRAIGHT PLUG

TE 产品编号YACT26MG35SCV00100
STRAIGHT PLUG

TE 产品编号2102579-1
ASSY 2 AL COPALUM LITE DUAL
HOLE 3/8

TE 产品编号YACT24MA98SNV00100
JAM NUT RECEPTACLE



TE 产品编号F78598-000
B-155-1504



TE 产品编号ZPF000000000163975
DMC-M 99-04 CN (=33537-PC000)

文档

产品图纸

12P MTA156 PSTD CONN ASSY WHT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-641438-2_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-641438-2_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-641438-2_R.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_4-641438-2_M.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_4-641438-2_M.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_4-641438-2_M.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

MTA, CST-100 II, SL-156 and AMP Economy Power (EP) Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

