



## Thyristor & Diode Module

### K34HC400P080AAA

#### 特徴

#### Feature

- RoHS 指令準拠  
RoHS Compliant

#### 用途


#### Application

- 一般整流用  
For General Use



#### 外形図

#### Outline Drawing



回路構成 Circuit Schema

【単位 : mm】

最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐圧クラス Grade		単位 Unit
		K34HC400P080AAA		
くり返しピークオフ電圧 Repetitive Peak Off-State Voltage	V <sub>DRM</sub>	800		V
非くり返しピークオフ電圧 Non Repetitive Peak Off-State Voltage	V <sub>DSM</sub>	900		V
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V <sub>RRM</sub>	800		V
非くり返しピーク逆電圧 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	V <sub>RSM</sub>	900		V

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max.Rated Value	単位 Unit		
平均整流電流 Average Rectified Output Current	I <sub>T(AV)</sub>	商用周波数 180° 通電 T <sub>c</sub> = 90°C Half Sine Wave	400	A		
実効オン電流 RMS On-State Current	I <sub>T</sub> (RMS)		630	A		
サージオン電流 Surge On-State Current	I <sub>TSM</sub>	50Hz 正弦半波, 1 サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	7500	A		
電流二乗時間積 I Squared t	I <sup>2</sup> t	2~10ms	281000	A <sup>2</sup> s		
臨界オン電流上昇率 Critical Rate of Rise of Turned-On Current	di/dt	V <sub>D</sub> = 2/3V <sub>DRM</sub> I <sub>TM</sub> = 2I <sub>T</sub> , T <sub>j</sub> = 125°C I <sub>G</sub> = 300mA, di <sub>G</sub> /dt= 0.2A/μs	100	A/μs		
ピークゲート電力損失 Peak Gate Power	P <sub>GM</sub>		5	W		
平均ゲート電力損失 Average Gate Power	P <sub>G(AV)</sub>		1	W		
ピークゲート電流 Peak Gate Current	I <sub>GM</sub>		2	A		
ピークゲート電圧 Peak Gate Voltage	V <sub>GM</sub>		10	V		
ピークゲート逆電圧 Peak Gate Reverse Voltage	V <sub>RGM</sub>		5	V		
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T <sub>jw</sub>		-40 ~ +125	°C		
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T <sub>stg</sub>		-40 ~ +125	°C		
絶縁耐圧 Isolation Voltage	V <sub>iso</sub>	端子-ベース間, AC 1 分間 Terminal to Base, AC 1min.	2500	V		
付トルク Mounting Torque	ベース部 Base	F	サーマルコンパウンド塗布 Greased	M6	2.5 ~ 3.5	N・m
	主端子部 Terminal			M8	9.0 ~ 10.0	N・m

1 アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

電気的特性 Electrical Characteristics


項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions		特性値 Values			単位 Unit
				最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	
ピークオフ電流 Peak Off-State Current	$I_{DM}$	$T_j = 125^\circ\text{C}$ , $V_{DM} = V_{DRM}$				50	mA
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	$I_{RM}$	$T_j = 125^\circ\text{C}$ , $V_{RM} = V_{RRM}$				50	mA
ピークオン電圧 Peak On-State Voltage	$V_{TM}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$ , $I_{TM} = 1300\text{A}$	Terminal			1.40	V
			Chip			1.21	
	$V_{(T0)}^{*1}$	$T_j = 125^\circ\text{C}$				0.77	V
	$r_t^{*1}$	$T_j = 125^\circ\text{C}$				0.38	m $\Omega$
トリガゲート電流 Gate Current to Trigger	$I_{GT}$	$V_D = 6\text{V}$ , $I_T = 1\text{A}$	$T_j = -40^\circ\text{C}$			300	mA
			$T_j = 25^\circ\text{C}$			150	mA
			$T_j = 125^\circ\text{C}$			80	mA
トリガゲート電圧 Gate Voltage to Trigger	$V_{GT}$	$V_D = 6\text{V}$ , $I_T = 1\text{A}$	$T_j = -40^\circ\text{C}$			5	V
			$T_j = 25^\circ\text{C}$			3	V
			$T_j = 125^\circ\text{C}$			2	V
非トリガゲート電圧 Gate Non-Trigger Voltage	$V_{GD}$	$T_j = 125^\circ\text{C}$ , $V_D = 2/3V_{DRM}$		0.25			V
臨界オフ電圧上昇率 Critical Rate of Rise of Off-State Voltage	dv/dt	$T_j = 125^\circ\text{C}$ , $V_D = 2/3V_{DRM}$ , $R_{GK} = 10\Omega$		500			V/ $\mu\text{s}$
ターンオフ時間 Turn-Off Time	$t_q$	$T_j = 125^\circ\text{C}$ , $I_{TM} = I_T$ , $V_D = 2/3V_{DRM}$ dv/dt= 20V/ $\mu\text{s}$ , $V_R = 100\text{V}$ , -di/dt= 20A/ $\mu\text{s}$			300		$\mu\text{s}$
ターンオン時間 Turn-On Time	$t_{gt}$				6		$\mu\text{s}$
遅れ時間 Delay Time	$t_d$	$T_j = 25^\circ\text{C}$ , $V_D = 2/3V_{DRM}$ $I_G = 300\text{mA}$ , di <sub>G</sub> /dt= 0.2A/ $\mu\text{s}$			2		$\mu\text{s}$
立上がり時間 Rise Time	$t_r$				4		$\mu\text{s}$
ラッチング電流 Latching Current	$I_L$	$T_j = 25^\circ\text{C}$			150		mA
保持電流 Holding Current	$I_H$	$T_j = 25^\circ\text{C}$			60		mA
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部-ケース間(Tc 測定点:チップ直下) Junction to Case				0.07	$^\circ\text{C}/\text{W}$
接触熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(c-f)}$	ケース-フィン間, サーマルコンパウンド塗布 Case to Fin, Greased				0.05	$^\circ\text{C}/\text{W}$


質量 --- 約 1000g Approximate Weight

1 アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

\*1 :  $V_T \div V_{(T0)} + I_T \times r_t$  For power-loss calculation only

オン電圧特性  
ON-STATE CURRENT VS. VOLTAGE







平均オン電力損失特性  
 AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION

for SINUSOIDAL CURRENT WAVEFORM


K34HC400P080AAA Per 1 Arm. (chip)




平均オン電力損失特性  
 AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION



for RECTANGULAR CURRENT WAVEFORM

K34HC400P080AAA Per 1 Arm. (chip)






平均オン電流 - ケース温度定格  
 AVERAGE ON-STATE CURRENT VS. CASE TEMPERATURE




平均オン電流 - ケース温度定格  
 AVERAGE ON-STATE CURRENT VS. CASE TEMPERATURE



ゲート特性  
GATE CHARACTERISTICS

K34HC400P080AAA


トリガゲート電圧 (V)



ゲート定格  
GATE RATINGS

K34HC400P080AAA


ゲート電圧 (V)



サージオン電流定格  
SURGE CURRENT RATINGS

f=50Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, On Load

K34HC400P080AAA Per 1 Arm.



過渡熱抵抗特性  
Transient Thermal Impedance

K34HC400P080AAA Per 1 Arm.

